



**Einbruchschutz: Grad I nach Euro-Norm EN 1143-1**  
**Brandschutz: Feuerschutz LFS 30 P nach Euro - Norm EN 15659**

Produkt zum Einbau in Wand-bzw. Maueröffnung gemäß Montageanleitung geeignet.  
Tür muss wegen Feuerschutz einbetoniert werden.

**Produktbeschreibung:**  
Modelle Dresden-Freital - Waffen-Wertschutzraumtüren, besonders kompakte Ausführung, schwere Bauart.

**Tür:** mehrwandig, 104 mm stark  
**Zarge:** doppelwandig, 62 mm stark  
**Verriegelung:** 3-seitig sperrend; zweiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil

**Grundausrüstung**  
**Schloss:** Doppelbart - Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)  
**Beschlag/Griff:** Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)  
**Scharniere:** Aussenliegende Scharniere  
**Türöffnungswinkel:** 180°  
**Bohrungen:** 9 Stk., 4 je Seite und 1 Stk. oben  
**Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau



Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht kg
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Recht Anzahl	Oben Anzahl	
55350	Dresden Freital	1700	900	240	1590	740	4	4	1	205
55351	Dresden Freital	1800	900	240	1690	740	4	4	1	220
55352	Dresden Freital	2000	1000	240	1890	840	4	4	1	265

\* ohne Scharnier, Griff und Beschlag



Zarge: doppelwandig, 62 mm stark



Tür: mehrwandig, 104 mm stark

**Versicherungssumme**

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- privat bis 65.000,- €
- gewerblich bis 20.000,- €

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

**Verschlussoptionen**

Standardverschluss      Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis

Doppelbartschloss      Mechanisches Kombinationsschloss      Elektronisches Kombinationsschloss      Elektronisches Kombinationsschloss kombiniert mit mechanischer Revision

**Zubehörartikel gegen Aufpreis**

Verschlussperre      Zusätzlicher Hängegriff      Elektronisches Schloss mit 2 Tastaturen (innen und aussen)      Einbau von EMA Komponenten

RAL 7035      RAL 9006      RAL 7024

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.