



Einbruchschutz:
Grad I nach Euro-Norm EN 1143-1

BESONDERHEIT - Wertschutzschrank mit Einschwenktüren.

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten**
- Wertgegenständen**
- Waffen**


Produktbeschreibung
Modelle Dresden Lausa - Wertschutzschränke.

Korpus: mehrwandig 62 mm stark
Tür(en): mehrwandig 104 mm stark
Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausstattung
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
Scharniere: Verschwind Scharniere
Bohrungen: 1 Stk. im Boden
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Anzahl Ordner	Volumen Liter
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl				
41200	Dresden Lausa	606	740	895	460	409	724	438	403	1	-	262	1	0	136
41201	Dresden Lausa	806	740	895	660	409	724	638	403	1	-	313	2	0	195
41202	Dresden Lausa	1006	740	895	860	409	724	838	403	1	-	359	2	0	255
41203	Dresden Lausa **	606	1260	860	460	736	694	438	738	1	-	367	1	0	235
41204	Dresden Lausa **	806	1260	860	660	736	694	638	738	1	-	436	2	0	337
41205	Dresden Lausa **	1006	1260	860	860	736	694	838	738	1	-	495	2	0	439

* ohne Scharnier, Griff und Beschlag ** 2-flügelige Tür



Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- privat bis 65.000,- € / mit EMA 130.000,- €
- gewerblich bis 20.000,- € / mit EMA 40.000,- €

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

Verschlussoptionen

Standardverschluss Optionale Verschlussvarianten

Zubehörartikel gegen Aufpreis

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

