



Einbruchschutz: Grad I nach Euro-Norm EN 1143-1

Modell besonders empfohlen für Werträume und andere Räume um deren Widerstandsfähigkeit gegen Einbruch zu maximieren.

Um die Widerstandsfähigkeit der Türen gegen Einbruch zu gewährleisten, müssen diese entsprechend gem. Bedienungsanleitung in der Wand/ im Mauer/ im Wertraum montiert werden.

Produktbeschreibung:

Modelle St. Gallen - Wertraumtüre - Zertifikat ECB•S.

Tür: mehrwandig, 84 mm stark
Zarge: doppelwandig, 40 mm stark
Verriegelung: 3-seitig sperrend; zweiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart - Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
Scharniere: Aussenliegende Scharniere
Türöffnungswinkel: 180°
Beschlag/Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
Bohrungen: 9 Stk., 4 je Seite und 1 Stk. oben
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau



Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht kg
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Recht Anzahl	Oben Anzahl	
55470.00	St. Gallen	1700	900	240	1650	826	4	4	1	140
55471.00	St. Gallen	1800	900	240	1750	826	4	4	1	146
55472.00	St. Gallen	2000	1000	240	1950	926	4	4	1	172
55473.00	St. Gallen **	2000	1200	240	1950	1146	4	4	1	220

* ohne Scharnier, Griff und Beschlag ** 2-Türig



Zarge: doppelwandig, 40 mm stark



Tür: mehrwandig, 84 mm stark

Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- privat bis 65.000,- €
- gewerblich bis 20.000,- €

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

Verschlussoptionen

Standardverschluss Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis

Zubehörartikel gegen Aufpreis

Im Angebot auch Werträume in I ECB•S Klasse verfügbar.



Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.